

Honeywell BW™ Max XT II, víceplynový detektor s integrovanou nasávací pumpou.

Honeywell BW™ Max XT II je chytrý, jednoduchý a ekonomický způsob pro zajištění souladu s předpisy. Pracovníci se cítí bezpečně, mimořádné události jsou minimalizovány a tím pádem se i zvyšuje efektivita práce což znamená úspory realizované díky kontinuitě podnikání a produktivitě. S doplněnou signalizací IntelliFlash™ nabízí tento multiplynový detektor nepřetržitě vizuální potvrzení o provozuschopnosti detektoru a stavu souladu s předpisy.

- Obsluha jedním tlačítkem minimalizuje náklady na zaškolení
- Přesnější výsledky vzorkování pomocí nasávací pumpy SmartSample
- Kompaktní, Přesnější výsledky vzorkování pomocí nasávací pumpy SmartSample

Jednoduchý provoz s pumpou SmartSample.

Honeywell BW™ Max XT II spolehlivě monitoruje až čtyři plynová nebezpečí a kombinuje jednoduché ovládání jedním tlačítkem s naší robustní, motorizovanou pumpou pro inteligentní, dálkový odběr vzorků, ideální pro uzavřené prostory. Honeywell BW™ Max XT II je plně kompatibilní s automatizovaným testovacím a kalibračním systémem MicroDock II nebo IntelliDox.



H ₂ S	Sirovodík
CO	Oxid uhelnatý
O ₂	Kyslík
LEL	Hořlavé Plyny

Vlastnosti a výhody

- Integrovaná nasávací pumpa se spolehlivou technologií membrány
- Nejlepší ve své třídě detekce s polovodičovým tlakovým senzorem
- Vícejazyčná podpora- Angličtina, Francouzština, Němčina, Španělština a Portugalština
- Pohodlná správa vašeho detektoru pomocí software Safety Suite Device Configurator
- Vybavený standardním záznamem dat a protokolem událostí
- Kontinuální LCD displej zobrazuje koncentrace plynů v reálném čase
- Displej zobrazuje koncentrace plynů v reálném čase IntelliFlash™
- Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlné nošení
- Voděodolný
- Jednoduchý automatický postup kalibrace; kompatibilní s automatizovanou testovací a kalibrační stanicí MicroDock II nebo IntelliDox
- Při spuštění autotest všech funkcí, senzorů, stavu baterie, integrity obvodu a zvukového/ vizuálního alarmu
- Jasně viditelný světelný alarm
- K dispozici ořesu- vzdorné pouzdro
- Kompatibilní s Honeywell BW™ Connect pro sledování v reálném čase sledování

Honeywell BW™ Max XT II Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Velikost	13.1 x 7.0 x 5.2 cm
Hmotnost	328 g
Prevádzková teplota	-20 to 50°C
Vlhkost	10 - 100% RH (nekondenzující)
Typy alarmů	Typy alarmů Vizualní, vibrační, zvukový (95 dB); nízký, vysoký, TWA, STEL, OL (nadlimitní), vybitá baterie, pumpa
Autotest	Zvukové/vizuální alamy aktivace, senzorů, baterie, pumpy a obvodů (nepřetržitě)
Typická životnost baterie	13 hodin @ 0°C 8 hours @ -20°C Dobití za 6 hodin
Výkon pumpy	Odebírejte vzorky ze vzdálenosti až 23 m <i>Poznámka: Nepokoušejte se kalibrovat detektor Honeywell BW™ Max XT pomocí hadiček delších, než jsou standardní kalibrační hadičky dodávané s detektorem.</i>
Uživatelské možnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Potvrzovací pípnutí • Bezpečnostní (senzorový) zámek • Uzamčení alarmů • Režim bezpečného zobrazení • Kalibrační IR zámek • Výběr umístění • Vynucení testu zablokováním • Vynucení testu funkčnosti záznamu dat • Vynucení kalibrace při zpoždění • Konfigurace senzoru • Identifikace detektoru • Potvrzení nízkého alarmu • Volba jazyka (pět) • Vlastní hlášení při spuštění • Interval potvrzovacího pípnutí • Interval
Hodnocení ochrany proti vniknutí	EMI/RFI: Splňuje požadavky směrnice EMC 2004/108/EC IP66/67
Certifikace a schválení	<p>h Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D</p> <p>IECEX Ga Ex ia IIC T4</p> <p>ATEX X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4</p> <p>INMETRO Br Ex ia IIC T4</p>
ZÁRUKA	Plná dvouletá záruka včetně všech senzorů

TECHNICKÉ ÚDAJE SENZORŮ		
Plyny	Standardní rozsah měření	Rozlišení
Sirovodík (H ₂ S)	0 - 200 ppm	1 / 0.1 ppm
Oxid uhelnatý (CO)	0 - 1,000 ppm	1 ppm
Kyslík (O ₂)	0 - 30% vol.	0.1% vol.
Hořlavé plyny (LEL)	0 - 100% LEL 0-5.0% v/v	1% LEL 0.1% v/v

Nastavené hodnoty alarmu pro všechny senzory jsou uživatelsky nastavitelné. Nastavené hodnoty se automaticky zobrazí během spuštění přístroje.

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



MicroDock II kompatibilní
Automatická testovací a kalibrační stanice



Ochranné pouzdro odolné proti otřesům



Honeywell BW™ Connect*
Monitorování v reálném čase

*pro podrobnosti kontaktujte společnost Honeywell Analytics



Multinabíječka

Více informací

www.honeywellanalytics.com

Evropa, Střední východ, Afrika

gasdetection@honeywell.com

Ameriky

detectgas@honeywell.com

Asie Pacifik

analytics.ap@honeywell.com

Technický Služby

EMEA: HAexpert@honeywell.com

US: ha.us.service@honeywell.com

AP: ha.ap.service@honeywell.com